

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext für Rasenpoller aus Aluminiumguss

Artikel: Rasenpoller aus Aluminiumguss G Al Si 12
Typen: **Aschersleben, Bochum,**
Hersteller: Humberg Metall- & Kunstguss GmbH
Stevern 78
48301 Nottuln
Tel.: 02502/6071
Fax: 02502/6072
eMail: info@humberg-guss.de
Internet: www.humberg-guss.de
Produktinfo: Werkstoff: Aluminiumguss G Al Si 12, alle Kanten entgratet
Typ:
Art.-Nr.:
Höhe über Boden: mm
Durchmesser: mm
Gewicht: kg
Oberfläche: a) pulverbeschichtet
Standard: eisenglimmer DB 703
b) oder RAL nach Wunsch
Ausführung: 01: ortsfest zum einbetonieren
Zubehör: Flachstahl 40x10 mm:lfdm.
Stahlrohr Ø 33,7 mmlfdm.
Stahlrohr Ø 42,4 mmlfdm.

Liefern und einbauen nach Herstellerangaben.

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext für Rasenpoller aus Alurohr

Artikel: Rasenpoller aus Aluminium-Rundrohr Al Mg Si 0,5 und Kopf,
Fußmanschette aus Aluminiumguss

Typ: **Damme**

Hersteller: Humberg Metall- & Kunstguss GmbH
Stevern 78
48301 Nottuln

Tel.: 02502/6071

Fax: 02502/6072

eMail: info@humberg-guss.de

Internet: www.humberg-guss.de

Produktinfo: Werkstoff: Aluminium-Rundrohr Al Mg Si 0,5 und
Aluminiumguss G Al Si 12

Typ:

Art.-Nr.:

Höhe über Boden: mm

Durchmesser: mm

Gewicht: kg

Oberfläche: a) pulverbeschichtet
Standard: eisenglimmer DB 703
b) oder RAL nach Wunsch

Ausführung: 01: ortsfest zum Einbetonieren
02: ortsfest zum Einbetonieren mit Fußmanschette

Zubehör: Flachstahl 40x10 mmlfdm.
Stahlrohr Ø 33,7 mmlfdm.
Stahlrohr Ø 42,4 mmlfdm.

Liefern und einbauen nach Herstellerangaben.

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext für Rasenpoller aus Stahlrohr

Artikel: Rasenpoller aus Stahlrohr S235JR und Kopf, Zierring, Fussmanschette aus Aluminiumguss

Typen: **Billerbeck, Classic, Parc Paris, Nottuln, Rosendahl,**

Hersteller: Humberg Metall- & Kunstguss GmbH
Stevern 78
48301 Nottuln

Tel.: 02502/6071

Fax: 02502/6072

eMail: info@humberg-guss.de

Internet: www.humberg-guss.de

Produktinfo: Werkstoff: Profilstahl S235JR feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Aluminiumguss G Al Si 12

Typ:

Art.-Nr.:

Höhe über Boden: mm

Durchmesser: mm

Gewicht: kg

Oberfläche: a) pulverbeschichtet
Standard: eisenglimmer DB 703
b) oder RAL nach Wunsch

Ausführung: 01: ortsfest zum Einbetonieren
02: ortsfest zum Einbetonieren mit Fußmanschette

Zubehör: Flachstahl 40x10 mmlfdm.
Stahlrohr Ø 33,7 mmlfdm.
Stahlrohr Ø 42,4 mmlfdm.

Liefern und einbauen nach Herstellerangaben.