

5651-05

Wegsperre

schwenkbar - 1 Querholm

Material

Vierkantstahlrohr S235JR 70 x 70 x 3 mm

Oberfläche

- a) verzinkt
- b) verzinkt und pulverbeschichtet - einfarbig
- c) verzinkt und pulverbeschichtet - rote Folienstreifen
- d) verzinkt und pulverbeschichtet - reflektierende Folienstreifen

Höhe über Boden

Standard: 900 mm oder nach Wunsch

Ausführung

schwenkbar durch dauerhaft funktionssichere Drehgelenke;
Verriegelung mittels Federverschluss erfolgt selbsttätig beim
Einsetzen in die Bodenhülse; Entriegelung durch Dreikantschlüssel (DIN 3222)

Abmessungen/Gewicht

- 1 Querholm 1000 mm/ca. 30,0 kg
 - 1 Querholm 1500 mm/ca. 33,0 kg
 - 1 Querholm 2000 mm/ca. 35,0 kg
 - 1 Querholm 2500 mm/ca. 37,0 kg
- Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Ausstattung/Zubehör

incl. 1 Bodenhülse und Dreikantschloß
(Wir empfehlen den Einbau einer weiteren Bodenhülse
zur Verriegelung im geöffneten Zustand.)/
Dreikantschlüssel, Bodenhülse etc. siehe Index/Zubehör

