

# Wegsperre

5651-06

## schwenkbar - 2 Querholme

### Material

Vierkantstahlrohr S235JR 70 x 70 x 3 mm

### Oberfläche

- a) verzinkt
- b) verzinkt und pulverbeschichtet - einfarbig
- c) verzinkt und pulverbeschichtet - rote Folienstreifen
- d) verzinkt und pulverbeschichtet - reflektierende Folienstreifen

### Höhe über Boden

Standard: 900 mm oder nach Wunsch

### Ausführung

schwenkbar durch dauerhaft funktionssichere Drehgelenke;  
Verriegelung mittels Federverschluss erfolgt selbsttätig beim Einsetzen in die Bodenhülse;  
Entriegelung durch Dreikantschlüssel (DIN 3222)

### Abmessungen/Gewicht

2 Querholme 1000 mm/ca. 36,0 kg  
2 Querholme 1500 mm/ca. 41,0 kg  
2 Querholme 2000 mm/ca. 45,0 kg  
2 Querholme 2500 mm/ca. 50,0 kg  
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

### Ausstattung/Zubehör

incl. 1 Bodenhülse und Dreikantschloß  
(Wir empfehlen den Einbau einer weiteren Bodenhülse zur Verriegelung im geöffneten Zustand.)/  
Dreikantschlüssel, Bodenhülse etc. siehe Index/Zubehör

